

SECCIÓN INSTRUMENTOS

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS



Precio Neto (sin IVA)    \$    1.090.400    \$    1.636.200    \$    2.182.000    \$    2.946.000    \$    2.727.800    \$    3.273.000    \$    4.343.100    Consultar    Consultar    Consultar

SKU GSMIN	GS-TST-865	GS-TST-868	GS-TST-871	GS-TST-872	GS-TST-8751i	GS-TST-8752i	GS-TST-8752i	GS-TST-882	GS-TST-885	GS-TST-890
Marca	TESTO	TESTO	TESTO	TESTO	TESTO	TESTO	TESTO	TESTO	TESTO	TESTO
Modelo	865	868	871	872	875 1i	875 2i	875 2i - SET	882	885	890

Resolución de infrarrojos	160 x 120 Pixel	160 x 120 Pixel	240 x 180 Pixel	320 x 240 Pixel	160 x 120 Pixel	160 x 120 Pixel	160 x 120 Pixel	320 x 240 Pixel	320 x 240 Pixel	640 x 480 Pixel
Resolución SuperResolution	320 x 240 Pixel	320 x 240 Pixel	480 x 360 Pixel	640 x 480 Pixel	320 x 240 Pixel	320 x 240 Pixel	320 x 240 Pixel	640 x 480 Pixel	640 x 480 Pixel	1280 x 960 Pixel
Rango de medición	-20 ... +280 °C	-30 ... +100 °C 0 ... +650° C	-30 ... +100 °C 0 ... +650° C	-30 ... +100 °C 0 ... +650° C	-20 ... +100 °C 0 ... +350° C	-30 ... +100 °C 0 ... +350 °C +350 ... +550 °C (Alta temp)	-30 ... +100 °C 0 ... +350 °C +350 ... +550 °C (Alta temp)	-20 ... +100 °C 0 ... +350 °C +350 ... +550 °C (Alta temp)	-30 ... +100 °C 0 ... +350 °C 0 ... +650 °C +350 ... +1200°C (Alta temp)	-30 ... +100 °C 0 ... +350 °C 0 ... +650 °C +350 ... +1200°C (Alta temp)
NETD (sensibilidad térmica)	120 mK	100 mK	90 mK	60 mK	< 50 mK+30 °C	< 50 mK+30 °C	< 50 mK+30 °C	< 50 mK+30 °C	< 30 mK+30 °C	< 40 mK+30 °C
Campo de visión (FOV)	31° x 23°	31° x 23°	35° x 26°	42° x 30°	32° x 23°	32° x 23°	32° x 23°	32° x 23°	30° x 23°	42° x 32°
Campo de visión Objetivo gran angular (FOV)	31° x 23°	31° x 23°	35° x 26°	42° x 30°	32° x 23°	32° x 23°	32° x 23°	32° x 23°	30° x 23°	42° x 32°
Campo de visión Teleobjetivo (FOV)	-	-	-	-	-	9° x 7°	9° x 7°	-	11° x 9° (opcional)	15° x 11° (opcional)
Campo de visión Súper teleobjetivo (FOV)	-	-	-	-	-	-	-	-	5° x 3,7° (opcional)	6,6° x 5° (opcional)
Resolución geométrica (IFOV)	3,4 mrad	3,4 mrad	2,6 mrad	2,3 mrad	3,3 mrad (Tele: 1,0 mrad)	3,3 mrad (Tele: 1,0 mrad)	3,3 mrad (Tele: 1,0 mrad)	1,7 mrad	1,7 mrad (Tele: 0,6 mrad)	1,13 mrad (Tele: 0.42 mrad)
Enfoque	Foco fijo	Foco fijo	Foco fijo	Foco fijo	Enfoque manual	Enfoque manual	Enfoque manual	Enfoque manual y motor de enfoque	Enfoque automático y manual	Enfoque automático y manual
Distancia mínima de enfoque Infrarrojos	< 0,5 m	< 0,5 m	< 0,5 m	< 0,5 m	< 0,1 m	0,1 m (Tele: 0.5 m)	0,1 m (Tele: 0.5 m)	0,2 m	0,1 m (Tele: 0.5 m)	0,1 m (Tele: 0.5 m)
Interfaz	USB	Wifi	Wifi-Bluetooth	Wifi-Bluetooth	Wifi-Bluetooth	Wifi-Bluetooth	Wifi-Bluetooth	Wifi-Bluetooth	Wifi-Bluetooth	Wifi-Bluetooth